



[www.ares.com](http://www.ares.com)



Elios d'AURES est un terminal point de vente «tout en un» léger, au design épuré.

Sa base très compacte héberge un processeur Intel Atom D2550 Dual-Core de 1,86 GHz.

Avec une nouvelle architecture **INTEL Atom Dual Core D2550** de 1,86 GHz, un format « slim » et une conception non ventilée (fanless) pour une bonne résistance aux environnements difficiles, **Elios III** simplifie vos intégrations et convient à tous les styles et à tous les secteurs du commerce et des services.

Sa base métallique, très compacte, lui confère une très grande stabilité et fait office de dissipateur thermique; le disque dur qu'elle protège, situé dans un emplacement séparé

et distinct de celui où loge la carte mère, permet également de réduire les risques de surchauffe.

Une version avec SSD (Solid State Drive) est également disponible, à la place du disque dur

Le processeur INTEL Atom est le garant de bonnes capacités graphiques mais également d'une consommation d'énergie maîtrisée.



# ÉLIOS III TPV intégré ultra-slim

- + Design durci (non ventilé) fin et épuré
- + Ecran à rétroéclairage LED
- + Socle (base) métallique pour une grande stabilité et un effet dissipateur thermique
- + Pas de câbles apparents (dissimulés dans le socle en polycarbonate)
- + Disque dur et carte mère désolidarisés (moindre risque de surchauffe)
- + Nombreux ports de communication
- + Disque dur accessible sans aucun outil
- + Lecteurs de cartes magnétiques - RFID - empreintes digitales - clés Dallas (en option)
- + Disque Flash (SSD) en option
- + Afficheur client intégré (en option)



avec afficheur client

## MODÈLE

## ÉLIOS III

Processeur	INTEL Atom® Dual Core D2550 1,86 GHz
Chipset	NM10
Disque dur	1 x HDD 2,5"
Mémoire	2 Go DDR3 SO DIMM
Ecran tactile	15 pouces, dalle ELO touch résistive, inclinable à 60° Rétroéclairage LED

## CONNECTIQUE (ENTRÉES / SORTIES)

5 x USB2.0	4 à l'arrière et 1 sur le côté
4 x série COM RJ-45	avec adaptateur DB9 fourni
1 x sortie tiroir caisse (12 et 24 V)	
1 x LAN 10/100/1000	
1 x sortie VGA (DB-15F)	

## ENVIRONNEMENT

Alimentation	externe 65 W - 19V 3,4 A
Poids net	6,35 kg (sans afficheur client)
Dimensions (L x P x H)	380 x 272 x 321 mm
OS	Windows 7, Windows XP Pro, POS Ready, Linux

## OPTIONS

Lecteur MSR	Swipe Card reader (carte magnétique)
Lecteur RFID	sans contact
Lecteur combiné 1	MSR + clés Dallas
Lecteur combiné 2	biométrique (empreintes digitales) + MSR
Disque Flash	SSD
Afficheur Client	intégré - 2 lignes de 20 caractères

