



www.ares.com



Écran tactile design et élégant avec une palette de coloris inédits et tendances, spécialement conçu pour le monde du retail.

Fidèle à l'esprit **AURES**, **OLC 15** est un écran tactile point de vente aux coloris modulables. Grâce au «Clip'n Color», un système unique de clips couleurs interchangeables, **OLC 15** s'adapte à tous les environnements commerciaux et accompagne leur identité visuelle.

La finesse et l'élégance des traits de l'**OLC 15**, l'originalité de son profil et de son look en général font de cet écran un produit unique sur le marché; cette

esthétique aboutie, de face, de dos ou encore de profil, séduira aussi bien l'utilisateur et le personnel des enseignes que les clients au moment de leur passage en caisse.

Tous les périphériques du constructeur **AURES** sont compatibles avec l'ensemble des systèmes POS du marché.



OLC15 design et compact

- Ligne «slim» et compacte, permettant de libérer un maximum d'espace sur le comptoir
- Boîtier d'alimentation intégré dans la base (pied)
- Afficheur client orientable
- Port USB accessible en face avant
- 2 couleurs de base (perle et graphite) et 10 couleurs de clips interchangeables
- Disponible en configuration modulaire avec le Retail PC Poséo



COULEURS DES CLIPS

	cassis		orange tonic
	iris		rouge grenadine
	silver		blanc pur
	kiwi		black piano
	moka		bleu indigo

COULEURS DE LA BASE

	perle		graphite
---	-------	---	----------

MODÈLE

MODÈLE	OLC 15
Type d'écran tactile	15" dalle résistive (interface USB)
Technologie LCD	TFT (liquid crystal display) LCD panel display
Luminosité	jusqu'à 250 cd/m ²
Résolution	1024 x 768
Contraste	400 : 1
Angle d'inclinaison	0 – 70°

E C R A N

Boutons OSD	1 bouton marche/arrêt, 1 bouton menu, 4 boutons réglage écran
Indicateur LED pour M/A	1
USB	1 face avant

C O N N E C T I Q U E

PS2	2 x PS2 (entrée système + sortie clavier)
Port Série / Com	1 RJ 45
USB	1 tactile et afficheur client
DC Jack	1 (12V)
Alimentation intégrée	30 W (12V / 2,5 A)
VGA	1

E N V I R O N N E M E N T

Sécurité / EMC	FCC Classe A, CE, LVD
Température de fonctionnement	+5° / +35° C
Température de stockage	-10° / +60° C
Taux d'humidité (en fonctionnement)	20 % ~ 85 % (RH sans condensation)
Taux d'humidité (stockage)	5 % ~ 90% (RH sans condensation)
Afficheur client	Display VFD (interface USB) 2 lignes x 20 caractères
Dimensions (L x P x H)	419 x 310 x 253 (jusqu'à 332) mm
Poids	6 kg

O P T I O N S

Lecteur de cartes magnétiques	3 pistes (interface RS 232 ou clavier)
Haut parleurs internes (option)	2 x 2W



Afficheur client



Option lecteur de cartes, Dallas ou lecteur RFID



Adaptateur d'alimentation intégré